

Sikasil® WS-605 S

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. 63179555

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL TIPO DI PRODOTTO:	63179555
2	USO/I PREVISTO/I	EN 15651-1:2012 Sigillanti per facciate per applicazioni esterne ed interne F EXT-INT CC
3	PRODUTTORE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8048 Zürich
4	RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO:	
5	SISTEMA/I DI AVCP:	System 3
6a	STANDARD ARMONIZZATO:	EN 15651-1:2012
	Ente/I notificato/i	1119

Dichiarazione di prestazioni

Sikasil® WS-605 S
63179555
2018.11 , ver. 04
1024

7 PRESTAZIONI DICHIARATE


Caratteristiche essenziali	Prestazione	AVCP	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	System 3	EN 15651-1:2012
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute	NPD	System 3	
Resistenza al flusso	≤ 3 mm	System 3	
Perdita di volume	≤ 10 %	System 3	
Proprietà di trazione (ovvero allungamento) a estensione mantenuta dopo immersione in acqua (elastico)	NF al 100 % di allungamento	System 3	
Proprietà di trazione (ovvero a modulo di trazione secante) per sigillanti non strutturali a basso modulo utilizzati in giunti in zone a clima freddo (-30 °)	≤ 0.9 MPa al 100 % di allungamento	System 3	
Proprietà di trazione (ovvero ad allungamento mantenuto) per sigillanti non strutturali utilizzati in giunti in zone a clima freddo (-30 °)	NF al 100 % di allungamento	System 3	
Durabilità	Pass	System 3	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E / O - DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Nome: Salvatore Schirinzi
Funzione: General Manager- Italy
Peschiera Borromeo 17 Giugno 2020

.....


Nome: Roberto Barbieri
Funzione: Technical Service Manager
Industry- Italy
Peschiera Borromeo 17 Giugno 2020

.....


Fine delle informazioni come richiesto dal regolamento (UE) n. 305/2011

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CORRELATA

Nome prodotto	Specifiche tecniche armonizzate	DoP Numero
Sikasil® WS-605 S	EN 15651-2: 2012	63179555

Dichiarazione di prestazioni

Sikasil® WS-605 S
63179555
2018.11 , ver. 04
1024



18

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 63179555

EN 15651-1:2012

Ente notificato 1119

Sigillanti per facciate per applicazioni esterne ed interne
F EXT-INT CC

Reazione al fuoco	Classe E
Resistenza al flusso	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 10 %
Proprietà di trazione (cioè di allungamento) ad estensione mantenuta dopo immersione in acqua (elastica)	NF al 100 % di allungamento
Proprietà di trazione (ovvero a modulo di trazione secante) per sigillanti non strutturali a basso modulo utilizzati in giunti in zone a clima freddo (-30 °)	≤ 0.9 MPa al 100 % di allungamento
Proprietà di trazione (ovvero ad allungamento mantenuto) per sigillanti non strutturali utilizzati in giunti in zone a clima freddo (-30 °)	NF al 100 % di allungamento
Durabilità	Pass

<http://dop.sika.com>

INFORMAZIONI SU ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, conservazione e smaltimento sicuri dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente scheda di dati di sicurezza (SDS) contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza.

NOTA LEGALE

Le informazioni e, in particolare, le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika, sono fornite in buona fede sulla base delle attuali conoscenze ed esperienze Sika dei prodotti se correttamente conservati, manipolati e applicati in condizioni normali in conformità con Raccomandazioni Sikas. In pratica, le differenze nei materiali, nei substrati e nelle condizioni reali del sito sono tali che nessuna garanzia derivante da commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, né alcuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto legale, può essere dedotta da queste informazioni, o da eventuali raccomandazioni scritte o da qualsiasi altro consiglio offerto. L'utente del prodotto deve testare l'idoneità dei prodotti per l'applicazione e lo scopo previsti. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. I diritti di proprietà di terzi devono essere rispettati. Tutti gli ordini sono accettati in base alle nostre attuali condizioni di vendita e consegna. Gli utenti devono sempre fare riferimento al numero più recente della scheda tecnica del prodotto locale per il prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di prestazioni

Sikasil® WS-605 S
63179555
2018.11, ver. 04
1024

Sika Italia S.p.A.
Via Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo
Italia
www.sika.com

Dichiarazione di prestazioni
Sikasil® WS-605 S
63179555
2018.11 , ver. 04
1024

