

Sikasil® WS-200

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. 10175377

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO:	10175377
2	USO/I PREVISTI	EN 15651-1:2012 Sigillanti per facciate per esterni ed interni F EXT-INT CC
3	PRODUTTORE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO :	
5	SISTEMA/I DI AVCP:	System 3
6a	STANDARD ARMONIZZATO:	EN 15651-1:2012
	Ente/I notificato/i:	1119

Dichiarazione di Prestazione

Sikasil® WS-200
10175377
2018.03 , ver. 01
1024

7 PRESTAZIONE/I DICHIARATE/I

Caratteristiche essenziali	Performance	AVCP	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	System 3	EN 15651-1:2012
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute	NPD	System 3	
Resistenza al flusso	≤ 3 mm	System 3	
Perdita di volume	≤ 10 %	System 3	
Proprietà a trazione (ad es. allungamento) in estensione mantenuta dopo immersione in acqua (elastica)	NF al 100 % di allungamento	System 3	
Proprietà a trazione (cioè a modulo di trazione secante) per sigillanti non strutturali a basso modulo utilizzati nelle giunture in zone a clima freddo (-30 °)	≤ 0.9 MPa al 100 % di allungamento	System 3	
Proprietà a trazione (cioè ad allungamento mantenuto) per sigillanti non strutturali utilizzati nelle giunture nelle zone a clima freddo (-30 °)	NF al 100 % di allungamento	System 3	
Durabilità	Pass	System 3	


**8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E / O -
DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per e per conto del produttore da:

Nome : Salvatore Schirinzi
Funzione: General Manager- Italy
Peschiera Borromeo 03 September
2019

Nome : Roberto Barbieri
Funzione: Technical Service Manager
Industry - Italy
Peschiera Borromeo 03 September 2019

.....


.....


Dichiarazione di Prestazione

Sikasil® WS-200
10175377
2018.03 , ver. 01
1024

RELATIVA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nome prodotto	Specifiche tecniche armonizzate	DoP Number
Sikasil® WS-200	EN 15651-2: 2012	30143844

Dichiarazione di Prestazione

Sikasil® WS-200
10175377
2018.03 , ver. 01
1024



18

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 10175377

EN 15651-1:2012

Ente notificato 1119

Sigillanti per facciate per esterni ed interni
F EST-INT CC

Reazione al fuoco	Classe E
Resistenza al flusso	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 10 %
Proprietà a trazione (ad es. allungamento) in estensione mantenuta dopo immersione in acqua (elastica)	NF al 100 % di allungamento
Proprietà a trazione (cioè a modulo di trazione secante) per sigillanti non strutturali a basso modulo utilizzati nelle giunture in zone a clima freddo (-30 °)	≤ 0.9 MPa at 100 % di allungamento
Proprietà a trazione (cioè ad allungamento mantenuto) per sigillanti non strutturali utilizzati nelle giunture nelle zone a clima freddo (-30 °)	NF al 100 % di allungamento
Durabilità	Pass

<http://dop.sika.com>

INFORMAZIONI ECOLOGICHE, SANITARIE E DI SICUREZZA (REACH)

Per informazioni e consigli sulla sicurezza nella manipolazione, stoccaggio e smaltimento di prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza (SDS) più recente contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e altri dati relativi alla sicurezza.

NOTA LEGALE

Le informazioni e, in particolare, le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika, sono fornite in buona fede sulla base dell'attuale conoscenza e dell'esperienza dei prodotti di Sika se correttamente conservati, manipolati e applicati in condizioni normali in conformità con Raccomandazioni Sikas. In pratica, le differenze di materiali, substrati e condizioni reali del sito sono tali che nessuna garanzia in merito alla commerciabilità o all'idoneità per uno scopo particolare, né alcuna responsabilità derivante da alcun rapporto legale di sorta, può essere dedotta da queste informazioni, o da eventuali raccomandazioni scritte o da qualsiasi altro consiglio offerto. L'utente del prodotto deve testare l'idoneità dei prodotti per l'applicazione e lo scopo previsti. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. I diritti di proprietà di terzi devono essere osservati. Tutti gli ordini sono accettati in base alle nostre attuali condizioni di vendita e consegna. Gli utenti devono sempre fare riferimento al numero più recente della scheda tecnica locale del prodotto in questione, copie delle quali saranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

Sikasil® WS-200
10175377
2018.03 , ver. 01
1024

Sika Italia S.p.A.
Via Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo
Italia
www.sika.com

Dichiarazione di Prestazione
Sikasil® WS-200
10175377
2018.03 , ver. 01
1024

